

50
MERLO

CAMERE
DI COMMERCIO
D'ITALIA
AN HISTORIC ITALIAN COMPANY

MACHINE
OF THE YEAR 2015


INTERAI
Innovation Awards
2015
GOLD

 **MERLO**

TURBOFARMER COMPACT TF33.7 - TF30.9

NL

Het grondgebied van Merlo in San Defendente di Cervasca (Cuneo) beslaat een oppervlakte van 300 000 m², waarvan 220 000 m² bebouwd is



1. Hoofdzetel Merlo S.p.A.
2. Eindmontagelijnen
3. Montagelijnen onderdelen en cabines
4. Vervaardiging technopolymere
5. Automatisch magazijn en verzendingscentrum
6. Verzendingscentrum van machines en onderdelen
7. Laatste kwaliteitscontrole
8. Technologisch centrum
9. Staalcentrum en structurele montagelijnen
10. 3M onderdelen
11. CFRM (opleidings- en onderzoekscentrum)

De Groep Merlo

N° 1 op vlak van technologie en veiligheid

Het merk Merlo is altijd al synoniem geweest voor vergevorderde technologie op het vlak van verreikers. Merlo werd opgericht in 1964; al vanaf dan is het merk gekenmerkt door zijn ervaring op basis van vastberadenheid en passie. De ontwikkeling van complexe producten van idee tot resultaat of concept tot verkoop, vergt anticipatie op noden en mogelijke veranderingen op de concurrentiële markt. Dankzij onze inspanningen zijn we in staat compacte en makkelijk te besturen verreikers te produceren die ongeëvenaard zijn qua prestaties, comfort, efficiëntie en veiligheid.

Op Agritechnica 2013 heeft Merlo drie belangrijke prijzen gewonnen die de technologische en innovatieve superioriteit van onze producten aantonen:

- Turbofarmer 42.7 Hybrid : Gouden medaille voor innovatie op Agritechnica.
- Turbofarmer II : Machine van het jaar 2014 in de categorie besturing en logistiek
- Multifarmer : geselecteerd als «ijkpunt» voor de landbouw

Nieuwe modulaire Medium Duty en Compact Turbofarmer naam Machine van het jaar 2015 op de SIMA in Parijs.

- **> 1100** Werknemers
- Oppervlakte van **300.000 m²** waarvan **220.000 m²** bebouwd
- **90 %** exportgericht
- **600** vertegenwoordigers wereldwijd
- **8 %** van de winst **geïnvesteed** in R & D
- **54** robots



Automatische bewerking van de giek



Gerobotiseerd lassen van Roto

A bright green Merlo telehandler is positioned in a large barn filled with hay. The machine's telescopic boom is extended upwards, holding a black pallet fork. The boom has the 'MERLO' logo on it. The telehandler has large, treaded tires and a protective cab. On the side of the cab, the model 'TF30.9 120' is visible. In the background, there are numerous large, cylindrical hay bales stacked high. In the foreground, a single rectangular hay bale is wrapped in white plastic. The barn has a concrete floor and wooden beams.

Merlo presenteert
het nieuwe
gamma Compact

Nieuw gamma Merlo Compact

Maximale prestaties, kleinere omvang

In 1996 lanceerde Merlo als eerste een gamma verreikers speciaal voor de landbouw. Vandaag presenteert het bedrijf met trots de nieuwe generatie Compact modulair, die ontwikkeld is met kennis van 50 jaar ervaring. Wereldwijd zijn die verreikers als enige 2 meter hoog en 2 meter breed.

- 40 km/h → Standaard op het volledige gamma
- Homologatie → Verreiker, landbouwtractor, beschikbaar voor standaardversies en Low Profile versies (hoogte 2020 mm)
- EPD → Maximale prestaties met lager verbruik (-18 %)
- Motor → 75 PK en 122 PK
- Veiligheid → FOPS-ROPS *ook voor Low Profile versie
- Comfort → Grootste cabine in zijn categorie, standaard op het volledige gamma (ook op Low Profile versies)
- Fan Drive → Verkrijgbaar op het volledig gamma. Radiatoren blijven steeds schoon!
- Hydraulica → Tandwielpompe, elektrohydraulische joystick
Load Sensing pompe met elektronische joystick



- **Nieuwe cabine: grootste** in zijn categorie
- **Verlaagde cabine**, zonder in te boeten aan comfort
- **40 km/h standaard** op het volledig gamma, uniek in zijn categorie
- **EPD standaard**, -18% verbruik
- **Fan Drive** voor steeds schone radiatoren

* Norm EN ISO 3449/2008, protection level II (hoogste beschermingsniveau van de norm, gelijk aan de val van een object van 227 kg van op 5,22 m hoogte)

Nieuwe familie Merlo Compact

De beste technologie en prestaties



Vernieuwende Merlo systemen

- Tac-Lock snel accessoires aankoppelen

Hefcapaciteit

- Gieken 7 tot 9 meter
- Capaciteit tussen 3 en 3,3 ton

Comfort

- Grootste cabine op de markt 1010 mm
- Cabine standaard op silentblocks
- Cabine verlaagd, 2020 mm hoogte
- Omkeerschakelaar op joystick en stuur

Veiligheid

- Cabine conform FOPS/ROPS

Opties hydraulisch systeem

- Tandwielpompe en joystick met hydraulische besturing
- Load-sensing pompe met elektronische joystick en automatische versneller

Trekmogelijkheden

- Trekhaak
- Hydraulische verbindingen (2 opt.)
- Rem op aanhangwagen (Pneumatisch/Hydraulisch)

Efficiëntie – Powertrain

- Tier4i motoren 75PK / 122 PK en hydrostatische transmissie met 2 versnellingen
- EPD - standaard Eco Power Drive, EPD Top optioneel

Toepassingen

- Over het hele gamma gebruik als landbouwtractor
- Low Profile versies
- 40 km/h

Het nieuwe gamma Compact

Een versie voor al uw wensen

MODEL	MOTOR		CABINE		HYDRAULICA					EPD			AFMETINGEN		
	75 PK - Tier4i	122 PK - Tier4i	Vast	Laag	Tandwielpompe 95 l/min	Load Sensing 125 l/min				EPD	EPD PLUS	EPD TOP	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)
TF 33.7 -75 G	X		X	OPT	X		X	40	OPT	X	OPT		2120 2020*	2100	4245
TF 33.7 -120 G		X		OPT	X		X	40	OPT	X	OPT		2120 2020*	2100	4245
TF 33.7 -120		X	X	OPT		X	X	40	OPT			X	2120 2020*	2100	4245
TF 30.9 -75 G	X			OPT	X		X	40	OPT	X	OPT		2120 2020*	2100	4245
TF 30.9 -120 G		X	X	OPT	X		X	40	OPT	X	OPT		2120 2020*	2100	4245
TF 30.9 -120		X	X	OPT		X	X	40	OPT			X	2120 2020*	2100	4245

(G) tandwielpompe

*versie met standaard cabine (2120 mm) en Low Profile (2020 mm)

Breed aanbod:

- Verkrijgbaar in **2 modellen** en **6 verschillende versies**

Comfort:

- Grootste cabine op de markt
- **Lage cabine 2020 mm**
vanaf de grond, met landbouwtoepassing

Technologische vernieuwingen:

- **EPD** standaard **-18%** verbruik
- **Omkeerschakelaar**
op joystick en stuur
- **Automatische versneller**
- **Fan drive** verkrijgbaar

Variaties in productie:

- **2 motoren** verkrijgbaar met **75 PK** of **122 PK**
- **2** giek lengtes: **7** en **9 m**
- **2** hefcapaciteiten:
3 en **3,3 ton**



Fan Drive verkrijgbaar op het hele gamma.
Radiatoren altijd schoon.


Betere prestaties en lager verbruik

40 km/h, -18% verbruik, fan drive

Het gamma TF Compact heeft twee verschillende soorten motoren: 55kW/75PK met 2,9 liter en 90kW/122PK met 3,6 liter, beide Tier4i. De machine heeft een versnellingsbak met twee versnellingen en haalt 40 km/u, uniek in zijn categorie. Alle versies zijn uitgerust met EPD (Eco Power Drive) voor elektronische besturing van de motor, waardoor het verbruik 18% lager ligt.

The EPD Plus biedt ook een modus "snelheidscontrole", die de snelheid van de machine onthoudt en constant houdt (ideaal voor werken op een werf of beton). Daarnaast biedt EPD Plus ook een ECO functie, die de tpm beperkt om extra te besparen.


In combinatie met de elektronische joystick controleert het systeem EPD top automatisch de snelheid van de dieselmotor in verhouding met bewegingen van de joystick. Dit verhoogt de werksnelheid van de giek, verbetert de prestaties van de machine en verlaagt het verbruik. "Fan Drive" is ook verkrijgbaar; met dit systeem kan u de blaasrichting van de ventilator wijzigen van aanzuigen naar blazen; zo blijft de radiator efficiënt.



FAN DRIVE EN RADIATOREN

- A. Intercooler radiator
- B. Radiatorvloeistof motor
- C. Radiator hydraulische olie
- D. Radiator hydrostatische olie

Lager verbruik EPD technologie



- **40 km/h.** Uniek in zijn categorie
- **EPD** standaard, **-18%** verbruik
- **Fan Drive** verkrijgbaar; radiatoren altijd schoon
- T4i motoren: **55 kW/75 PK** of **90 kW/122 PK**
- **EPD TOP versie** met elektronische joystick en **Load Sensing pomp**

5

Grootste cabine in zijn categorie

1. Nieuwe joystick met omkeerschakelaar (ook op het stuur): ergonomisch en gebruiksvriendelijk.
2. Nieuw display toont veel informatie aan de bestuurder.
3. Nieuw aircosysteem volgens autostandaarden voor snel en effectief opwarmen/afkoelen.
4. Inching-Controle: pedaal biedt gekalibreerde bewegingen van de machine.
5. Gebogen voorruit: maximale zichtbaarheid en veiligheid bij werken op hoogte.
6. Differentieelslot.
7. Handschoenkastje.



Nieuwe cabine met het beste comfort


Een cabine, twee hoogtes

De nieuwe, geëvolueerde ergonomische cabine met **ongeëvenaard comfort - 1010 mm breed -** is standaard op het gamma Compact.

De verlaagde versie "Low Profile", 2020 mm, is optioneel verkrijgbaar.

Rijd vanaf nu overal onderdoor!

Hoogte cabine
van de standaardcabine
en de verlaagde cabine (Low Profile)



Alle modellen zijn conform de normen FOPS en ROPS, ook de "Low Profile" versie.
Er is een nieuw aircosysteem dat opwarm- en afkoeltijden met de helft verkort.

De nieuwe Merlocabine koelt af tot 22°C bij een buitentemperatuur van 43 °C in volle zon en kan opwarmen tot 26°C bij een buitentemperatuur van -15 °C zonder zonlicht.

AIRCOSYSTEEM



De luchtstroom wordt gelijk verdeeld binnen de cabine en bereikt alle plaatsen.

- Twee versies van dezelfde cabine:
standaard **2120 mm**
low profile **2020 mm**
- **Veel** ruimte en comfort
- **1010 mm breed. Grootste cabine** in zijn categorie
- **Aircosysteem** in lijn met autostandaarden

De nieuwe compact,
uitstekende bodemvrijheid

350 mm
bodem-
vrijheid.
405/70-20
banden



Nieuwe generatie Merlo planetaire assen

Degelijk en betrouwbaar

De Compact verreikers zijn uitgerust met een nieuwe generatie planetaire assen die allemaal ontworpen en gemaakt zijn in de gebouwen van Merlo.

De assen hebben planetaire reductoren om het gewicht van de machine zo hoog mogelijk te krijgen. Ze zijn het resultaat van jaren ervaring: ze bestaan uit een centraal deel in gietijzer, planetaire reductoren en een differentieelslot. Dankzij de 4 droge schijfremmen is er minder wrijving en ligt het verbruik dus lager. De handrem slaat automatisch aan als de motor uitgeschakeld wordt, maar kan ook geactiveerd worden door de bestuurder, bv. bij werken op een hellende ondergrond.

De nieuwe assen hebben een uitstekende bodemvrijheid van ± 350 mm (405/70-20 banden), waardoor het makkelijk is om langs obstakels te rijden.



DRIE STUURTYPES:



VOORWIELBESTURING



VIERWIELBESTURING



KRABBESTURING

- Assen **ontworpen en gemaakt** in gebouwen van Merlo
- **Compact model:** alle modellen zijn **lager**
- **350 mm** bodemvrijheid
- **Drie stuurtypes**
- **Droge remmen** voor minder wrijving en lager verbruik. **40 km/h** op het hele gamma
- **Handrem** slaat automatisch aan bij **uitschakelen motor**

Nauwkeurigheid en technologie

Origineel en efficiënt

Merlo bouwt de gieken voor zijn verreikers in eigen gebouwen en heeft unieke technologieën ontwikkeld om ze sterk en licht te maken. De verplaatsingsmechanismen zijn goed beschermd tegen schokken en de bestuurder kan de lading zeer nauwkeurig positioneren.

- ✓ Bladmetaal gelast op de neutrale as van de giek.
- ✓ Verplaatsingssysteem met cassette beschermd binnenin de giek, gepatenteerd. Makkelijk bereikbaar voor onderhoud.
- ✓ Tac-Lock: hydraulisch blokkagesysteem van de accessoire vanuit de cabine.



Tac-Lock: hydraulisch blokkagesysteem van de accessoire vanuit de cabine.



Leidingen, elektrische kabels en hydraulische hulplijnen liggen binnenin de giek.

- **Lichtere en sterkere** gieken: gelast op de neutrale as, de minder zwaar belaste zone
- **Uitschuifmechanisme** beschermd binnenin de giek
- **Tac-Lock** hydraulische blokkage
- Verkrijgbaar met **Load sensing pomp en tandwielpomp**

Alles is mogelijk: van idee naar uitvoering

Efficiënt en productief

De evolutie van Merloproducten is logisch en doeltreffend: alles wordt van idee tot ontwikkeling in eigen fabrieken bestudeerd, ontworpen en geproduceerd.

Dit geldt ook voor accessoires: dankzij jaren ervaring hebben de ingenieurs al een grote waaier accessoires ontworpen, variërend in type en laadcapaciteit.

Hierdoor kunnen accessoires zeer doelgericht ontworpen worden, om zo zeer gemakkelijk en tijdsbesparend te kunnen werken.




STROVORK




MESTVORK MET GRIJPER




RONDE BALENKLEM



MULTIFUNCTIONELE BAK MET GRIJPER




SCHEPBAK



HAAK / HEFMAST



KLEM VOOR VERPAKTE BALEN



WERKKOOI





TRAININGS-CENTRUM

Binnen het CFRM (Merlo Trainings- en onderzoekscentrum) vinden veiligheidstrainingen en opleiding voor machinegebruik plaats. Het CFRM biedt trainingslessen aan voor bedieners van personenwerkkooien, heftrucks, verreikers, kranen en machines voor grondwerken, land- en bosbouwmachines, sneeuwpluogen en stadsreinigingsmachines.




Landen waar Merlo marktleider is



MOVIMATICA MERLO INFOMOBILITY

Is het nieuw systeem dat binnen Merlo Group ontworpen en gecreëerd is waarmee machines beheerd worden: er is real time GPS radiolocalisatie, overzicht over werk en gebruik, defecten waarnemen en beheeren, diefstalalarmeren en bestellingen verzenden via het internet.



DE WERELD VAN MERLO

In een geglobaliseerde wereld **komt de klant eerst!**

Van uitstekende producten naar uitstekende diensten. In 2008 heeft Merlo zijn productieproces aangepast aan het kwaliteitscontrolesysteem ISO 9001. Dat productieproces wordt steeds verder ontwikkeld en verbeterd.

Tegelijkertijd hebben we de basis gelegd om de klant op de eerste plaats te zetten, door investeringen te doen die gericht zijn op diensten als financiën, assistentie, opleiding, wisselstukken en telematische ondersteuning zoals diagnose vanop afstand, dankzij het project Merlo Mobility.

Automatisch magazijn voor wisselstukken	2011	2014
Stockagevolume	1000 m ³	10 000 m ³
Bijvullen	100 %	85 %
Percentage beheerde referentiecodes	50 %	86 %
Percentage beheerde bestellingen	65 %	94 %
Leveringstijd	90"	30"
Aantal referentiecodes	8000	17 000

NIEUWE DIENST ONDERDELEN

Het nieuw magazijn voor wisselstukken beslaat een oppervlakte van 7000 m², met 10 000 m³ opslagruimte en plaats voor 20 000 referentiecodes. Het beheert automatisch 90% van de dagelijkse bestellingen, met een gemiddelde leveringstijd van 30" per bestelling. Per bestellijn ligt de 'first fill' boven de 99%, met leveringstijden onder 24 uur voor dringende bestellingen.



Opslagplaats en automatische levering




Verwerking en verzending van bestellingen

TECHNISCHE INFORMATIE	TF 33.7 - 75 G	TF 33.7 - 120 G	TF 33.7 - 120	TF 30.9 - 75 G	TF 30.9 - 120 G	TF 30.9 - 120
Totale ongeladen massa, zonder vorken (kg)	6500	6500	6500	6700	6700	6700
Maximumcapaciteit (kg)	3300	3300	3300	3000	3000	3000
Hefhoogte (m)	6,7	6,7	6,7	8,6	8,6	8,6
Maximaal bereik (m)	3,5	3,5	3,5	6,7	6,7	6,7
Hefhoogte bij maximumcapaciteit (m)	5,3	5,3	5,3	5,8	5,8	5,8
Bereik bij maximumcapaciteit (m)	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7
Capaciteit bij maximumhoogte (kg)	2600	2600	2600	1200	1200	1200
Capaciteit bij maximaal bereik (kg)	1350	1350	1350	600	600	600
Turbomotor (cilinderinhoud/cilinders)	3,6/4	3,6/4	3,6/4	3,6/4	3,6/4	3,6/4
Vermogen Tier4i motor (kW/PK)	90/120	90/120	90/120	90/120	90/120	90/120
Maximumsnelheid (km/h)	40	40	40	40	40	40
BSS hydropneumatische vering op giek	○	○	○	○	○	○
Brandstoftank (l)	80	80	80	80	80	80
Hydraulische tandwielpompe (bar-l/min) ⁽¹⁾	210/90	210/90	-	210/90	210/90	-
Hydr. Load-Sensing pompe (bar-l/min) ⁽¹⁾	-	-	210/125	-	-	210/125
Fan Drive Pompe (l/min)	46	46	46	46	46	46
Flow Sharing	-	-	●	-	-	●
Hydraulische olietank (l)	75	75	75	75	75	75
FOPS (ISO 3449) en ROPS (ISO 3471) cabine	●	●	●	●	●	●
Elektromechanische joystick	●	●	-	●	●	-
Elektronische joystick	-	-	●	-	-	●
Hydrostatische transmissie	●	●	●	●	●	●
Differentieelslot (V-A)	○	○	○	○	○	○
Omkeerschakelaar (joystick/stuur)	●	●	●	●	●	●
Inchingcontrole met pedaal	●	●	●	●	●	●
Permanente vierwielaandrijving	●	●	●	●	●	●
Besturing op vier wielen	●	●	●	●	●	●
Automatische handrem (uitschakelen motor)	●	●	●	●	●	●
Werklicht op cabine (2 V + 2 A)	●	●	●	●	●	●
LED werklichten op cabine	○	○	○	○	○	○
Versnellingsbak	2 versnellingen	2 versnellingen	2 versnellingen	2 versnellingen	2 versnellingen	2 versnellingen
Chassis met nivellering + side shift	-	-	-	-	-	-
EPD Eco Power Drive	Standaard	Standaard	TOP	Standaard	Standaard	TOP
Mechanische PTO (540/1000)	-	-	-	-	-	-
Standaardbanden	405/70 20	405/70 20	405/70 20	405/70 20	405/70 20	405/70 20
Homologatie als landbouwtractor	○	○	○	○	○	○

(1) Oliestroom naar tandwielpompe giek 90 l/min; motor 122 PK 125 l/min.


● Standaard. ○ Op aanvraag.

TF 33.7 MET VORKEN




EN 1459/B

TF 30.9 MET VORKEN



EN 1459/B

TECHNISCHE GEGEVENS



AFMETINGEN TURBOFARMER COMPACT

A (mm)	4315
B (mm)	990
C (mm)	2740
D (mm)	585
E (mm)	3910
F (mm)	340
H (mm)	2100/2000*
M (mm)	995
P (mm)	2120
R (mm)	3930

*versie met standaard cabine en Low Profile

Nieuwe modellen Compact modulair

De voordelen maken het verschil

- ✓ 6 modellen met lage cabine. Een volledig aanbod voor pluimveebedrijven en meer!
- ✓ Bij alle modellen is een "Low Profile" versie verkrijgbaar
- ✓ Standaard cabine onder druk*
- ✓ Standaard omkeerknop om de radiatoren altijd schoon te houden voor maximale efficiëntie

Vanaf nu doet u geen toegevingen meer

- ✓ 40 km/h homologatie als landbouwtractor, ook op "Low Profile" versies
- ✓ Hetzelfde comfort ("standaard" en "Low Profile" versies)
- ✓ Vlottere toegang tot "Low Profile" cabine

* Cabine niet gehomologeerd voor pesticiden

50 YEARS TOEWIJDING OM MET U TE KUNNEN SAMENWERKEN

- 1964** - Oprichting van Merlo Group
- 1966** - DM en DBM: de eerste dumper en de eerste zelflader-betonmixer
- 1981** - SM: de eerste telescopische verreiker ter wereld
- 1987** - Panoramic: de eerste verreiker ter wereld met motor aan de zijkant
- 1991** - Roto: de eerste verreiker met roterende bovenwagen
- 1996** - Turbofarmer: de eerste verreiker in Europa die als landbouwtractor gebruikt wordt
- 1998** - P26.6: supercompacte verreikers
- 2000** - Multifarmer: de eerste landbouwtractor met telescopische giek
- 2001** - MM: de eerste drager van bosaccessoires
- 2010** - Hybrid: de eerste hybride verreiker diesel/elektrisch
- 2012** - Modulair: een nieuw concept van telescopische verreikers
- 2013** - Drie belangrijke prijzen gewonnen op Agrotechnica in Hannover:
 - Hybride 42.7: gouden medaille voor technologische innovatie
 - Turbofarmer II: machine van het jaar 2014
 - Multifarmer 40.9: mijlpaal voor landbouwmachines
- 2015** - Nieuwe modulaire Medium Duty en Compact Turbofarmer, Machine van het jaar 2015 op de SIMA in Parijs



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia

Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101

www.merlo.com - info@merlo.com

MERLO IMPORT BENELUX

S.A. TESTCENTRUM DE LILLE N.V.

Hulstsestraat 2 - B-8860 Lendelede

Tel. +32(0)56 738080 - Fax +32(0)56 705650

www.merlobenelux.com - info@merlobenelux.com

Het is mogelijk dat de verreikers die afgebeeld worden in dit document, uitgerust zijn met opties of speciale accessoires die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting, maar die wel verkrijgbaar zijn op aanvraag. Het is mogelijk dat bepaalde modellen of uitrustingen niet verkrijgbaar zijn in bepaalde landen vanwege daar geldende beperkingen of marktreglementeringen. De technische gegevens en alle andere informatie in dit document waren correct bij het ter perse gaan van deze brochure, maar wij behouden ons het recht voor om onze producten te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, als een onderdeel van onze bedrijfspolitiek die uitgaat van een constant streven naar verdere technische verbeteringen. Uw Merlo-verdeler zal u met veel genoegen de meest recente informatie verstrekken over al onze producten en diensten.